

110 年度個人專業技術暨服務類委外職前訓練計畫

服飾平車拷克作業人員訓練班-B

姓 名	
得 分	

一、選擇題（每題 2 分）

1. (2) ④藍色是神聖、清潔、明快之象徵。
2. (4) 朋友的婚禮應穿著：①牛仔裝②運動服③制服④社交服較為適宜來考慮。
3. (4) 具有熱可塑性？①棉②羊毛③麻④尼龍。
4. (1) 何種成份為材料？①嫻縈②絲③聚酯④亞克力纖維。
5. (2) 用上，加上縫份的紙型稱為①第一紙型②工業紙型③放縮紙型④原型紙型。
6. (4) 棉布染色，一般採用：①酸性②鹽基性③分散性④直接性染料。
7. (1) 裁製圓裙除了裙長尺寸外還需有①腰圍②臀圍③腰長④膝圍。
8. (2) 試穿服裝時，下襠呈前長後短的現象是：①挺胸②駝背③斜肩④平肩的體型。
9. (3) 熨斗的熨燙必備條件為：①壓力、時間②溫度、時間③溫度、壓力、時間④溫度、壓力。
10. (1) 黏合裡襯時使用何種儀器較適合大小部位，並且效果穩定良好者為①燙襯機②恆溫熨斗③一般熨斗④蒸氣熨斗。
11. (4) 白漂布(CALICO)組織結實耐用，一般用於製作：①長褲②外套③大衣④袋布及襯布。
12. (1) 在牛皮紙上畫圖時，應①畫在粗糙的一面②畫在光滑的一面③兩面皆可畫④根據需要而定。
13. (3) 衣料穿著在人體上時，必需承受最大伸縮度的部位是：①胸部②腿部③手腳關節處④腹部。
14. (2) 車縫薄料時，平車上之壓力調節器應：①調緊②調鬆③可任意調整④不動。
15. (3) 服裝設計過程中，剪裁、縫製、熨燙處理的難易度是屬材料①機能性②審美性③製造性④外觀性的問題。
16. (1) 芳香尼龍(Aramid)，堅韌且具有抗熱能力，不會融化，但在 700°F 的高溫會燒焦或被剝落，其主要用途為①防火衣②太空衣③窗簾④一般衣物。
17. (1) 穿絲襪、又穿特多龍裙，裙襠常纏住腿，走動不易。其原因為：①靜電作用②太乾燥③裙子尺寸不合④摩擦生熱。
18. (1) 挺胸體型特徵之一是：①胸寬較寬②背長較長③背寬較寬④前身長較短。
19. (3) 被形容為巴黎時裝界「頑童」之設計師是①亞曼尼(Armani)②古馳(Gucci)③高提耶(JeanPaulGaultier)④香奈爾(Chanel)。
20. (4) 釦子數量的一籬(GROSS)是指：①1 打②4 打③8 打④12 打。

21. (1) 長褲膝裏的裁剪①應在試穿補正之後②表布同時裁剪③先裁裏布再裁表布④可隨意處理。
22. (1) 英文中的 Hue 是指①色相②明度③彩度④色調。
23. (1) 假縫之前的準備工作，下列何者是錯的？①車布邊②縮縫袖山③燙縮燙拔④做線釘。
24. (4) 透過「一塊布」的設計理念創造出一種新的服裝形式而為西方世界所肯定之日本設計師為①川久保玲②森英惠③高田賢三④三宅一生
25. (2) 單件製作排置西裝褲紙型時，下列何者較合適？①後片線靠布邊②前片線靠布邊③後片內股線靠布邊④前片內股線靠布邊。
26. (4) 打結機適用於①開口袋②開釦邊③車布邊④打結於口袋兩端。
27. (2) 合身窄裙(TIGHTSKIRT)其邊線拔縮部位是在：①腰圍與臀圍間燙拔②腰圍與臀圍間燙縮③整個邊燙拔④整個邊燙縮。
28. (4) 有「紐約第七大道王子」封號之時尚設計師為①芬迪(Fendi)②馬斯奇諾(Moschino)③拉克華(ChristianLacroix)④卡文克萊(CalvinKlein)。
29. (2) 車縫時布料下層鬆浮可能是因①上線太緊②下線太緊③齒板太低④皮帶太緊。
30. (3) 具有良好的彈性，穿時極為舒適，且易於活動的布料為：①平紋布②斜紋布③針織布④緞紋布。
31. (1) 絲、毛染色，一般採用①酸性②氧化③分散性④礦物染料。
32. (1) 經紗為色紗、緯紗為白紗，以平紋織製的布料為①水手布②牛津布③梨面布④雪紡紗。
33. (1) 電動平車之針距愈大，則其針趾調幅器號碼應：①大②小③可任意調整④中。
34. (2) 線的股數愈多，強力愈：①低②高③不一定④平均。
35. (2) 鎖釦眼用線長度是釦眼尺寸的約：①15 倍②25~30 倍③35~40 倍④40~50 倍。
36. (4) 「國際紡織品洗整標誌」「□」是代表：①乾洗②水洗③漂白④烘乾。
37. (2) ①達克龍(Dacron)②奧龍(Orlon)③尼龍(Nylon)④維尼龍(Vinylon)是屬於亞克力織品。
38. (1) 一般棉布料的縮水率是：①經向較大②緯向較大③斜向較大④各方向相同。
39. (3) 下列何者質料便於洗整①麻②毛③T/C④絲。
40. (4) 下列較易產生靜電的纖維為①毛②棉③麻④聚酯棉。
41. (4) 度稱為：①對比②補色③彩度④明度。
42. (3) 寬份，主要是根據何者而定？①設計②材料③設計、材料、體型④體型。
43. (2) 材料的選擇，應具備吸濕性、耐用性以及：①保溫性②透氣性③含氣性④防火性好的材料。
44. (3) 的首要條件是：①音樂②空間③通風④水。
45. (3) 首要注意：①外觀線條②顏色花樣③透氣、吸濕④款式美觀。
46. (4) 1 英尺為：①15 公分②20 公分③25.4 公分④30 公分。

47. (3) 一般而言，肩的傾斜度，普通的人所呈的度數是：①5~8 度②8~10 度③22~23 度④沒有任何傾斜度數。

48. (2) 二片布之間將棉花放入，以機器車花紋之加工稱為：①塑性②車棉③樹脂④防縮加工。

49. (3) 下列具有前進感的色彩為：①藍色②紫色③黃色④綠色。

50. (4) 工業製衣的目標在於：①精密縫製②工作安全③手工縫製④提高產量。

